

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 1.3
Muutettu viimeksi 28.05.2013

MSDS-numero 30000000318
Päiväys 18.11.2013

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Tuotteen tunnistin : Teollisuuskaasuseos

REACH-tiedot ovat osassa 3

Asianmukaiset tunnistetut aineen tai seoksen käytötavat ja käyttötavat, joita ei suositella

Aineen/seoksen käyttö : Yleinen teollinen

Käyttörajoituksia : Tietoja ei ole käytettävissä.

Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan yksityiset kohtaiset tiedot : Air Products S.A.
Chaussée de Wavre 1789
1160 Bruxelles
Belgique
BTW BE 0402052330 RPR Brussel

Sähköpostiosoite -
Teknistä tietoa : GASTECH@airproducts.com

Puhelin : +32 (0)78 15 52 02

Hätänumero (24h) : 1. Kaasupullo 32-28083237
2. Bulkki 32-28083237
3. Lääketieteellinen 32-28083237
4. Myrkytystietokeskus 070245245 / + 32 70245245

KOHTA 2: Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus

Säädöksen 1272/2008 (CLP) mukainen luokitus

Paineistetut kaasut - Puristettu kaasu. H280: Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuu menettäessä.

Luokitus (direktiivi)

Ei vaadita EY merkintää.

Säädöksen 1272/2008 (CLP) mukaiset tuotetarralem entit

Vaarakuvakkeet/symbolit



Signaalisana: Varoitus

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 1.3
Muutettu viimeksi 28.05.2013

MSDS-numero 300000000318
Päiväys 18.11.2013

Vaaratiedotteet:

H280:Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuu menettaessa.

Varoimitiedotteet:

Säilytys : P403:Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Muut vaarat

Korkeapaineinen kaasu.
Saattaa aiheuttaa äkillisen tukehtumisen.
Hengityslaitte happipullon kanssa (SCBA) saattaa olla tarpeellinen.

Ympäristövaikutukset

Vaaraton.

KOHTA 3: Koostumus ja/tai tiedot aineosista

Aine/Seos : Seos

Aineosat	EINECS / ELINCS Numero	CAS Numero	Pitoisuus
Propane	200-827-9	74-98-6	0.5 %
Oxygen	231-956-9	7782-44-7	20.9 %
Nitrogen	231-783-9	7727-37-9	78.6 %

Aineosat	Luokitus (direktiivi)	Luokitus (CLP)	REACH-säännösnro
Propane	F+ R12	Flam. gas 1 ;H220 Press. Gas (Liq.) ;H280	01-2119486944-21-
Oxygen	O R 8	Ox. Gas 1 ;H270 Press. Gas (Comp.) ;H280	
Nitrogen		Press. Gas (Comp.) ;H280	

Jos REACH-rekisteröintinumeroita ei ole olemassa, ainetta ei joko tarvitse rekisteröidä tai se ei täytä rekisteröinnin vähimmäistilavuuskynnystä tai rekisteröintipäivä ei ole vielä eräännytynyt.
Lisätietoja kustakin asianmukaisesta R- ja H-laus ekkeesta on osassa 16.

Pitoisuus on nimellinen. Tuotteen tarkan aineyhdistelmän saa Air Productsin teknisistä tiedoista

KOHTA 4: Ensiapuohjeet

Ensihoitotoimenpiteiden kuvaus

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 1.3
Muutettu viimeksi 28.05.2013

MSDS-numero 300000000318
Päiväys 18.11.2013

- Yleiset ohjeet : Käytä hengitysilmalaitetta ja siirrä uhri raittiiseen ilmaan. Pidä uhri lämpimänä ja levossa. Anna tekohengitystä, mikäli hengitys on pysähtynyt. Kutsu lääkäri paikalle.
- Roiskeet silmiin : Ei määritettävissä.
- Ihokosketus : Ei määritettävissä.
- Nieleminen : Syömistä ei pidetä todennäköisenä altistumistienä.
- Hengitys : Siirretään raittiiseen ilmaan. Jos hengitys on pysähtynyt tai vaikeutunut, hengitystä on avustettava. Tilanne voi vaatia lisähappea. Jos sydän on pysähtynyt, koulutetun henkilön on aloitettava sydän-keuhkoelvytys välittömästi. Hengitysvaikeuksissa annettava happea.

Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä akuutit et tä myöhemmin esiintyvät

- Oireet : Oleskelu ilmakehässä, jossa on liian vähän happea, voi aiheuttaa seuraavia oireita: huimaus, syljeneritys, pahoinvointi, oksentelu, liikkumiskyvyn/tajunnan menetys.

Viittaus välittömästä kääntymisestä lääkärin puoleen ja tarvittavista hoitotoimenpiteistä

Tietoja ei ole käytettävissä.

KOHTA 5: Ohjeet tulipalon varalta

Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineet : Saa käyttää kaikkia mahdollisia tulensammutuslaitteita.
- Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä : Tietoja ei ole käytettävissä.
- Aineen tai seoksen aiheuttamat erityisvaarat : Lämmön- tai tulen vaikutuksen alaisena, sylinteri voi äkillisesti räjähtää tai/ja haljeta. Tuote ei pala eikä tue palaamista. Siirry pois säiliön läheisyydestä ja kylmennä sitä vedellä turvallisesta paikasta. Pidä astiat ja lähiympäristö viileänä vesisumulla.
- Ohjeita palokunnalle : Käytettävä paineilmlaitteita mikäli tarpeellista tulipalon sammutuksessa.
- Muut tiedot : Tietoja ei ole käytettävissä.

KOHTA 6: Ohjeet onnettomuuspäästöjen varalta

- Henkilökohtaiset varotoimet, suojarusteet ja hä : Evakuoitava henkilökunta turvalliselle alueelle. Käytä hengitysilmalaitetta mennessäsi alueelle, kunnes on varmistettu, että vaara on ohi. Valvo happipitoisuutta. Tuuleta alue.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 1.3
Muutettu viimeksi 28.05.2013

MSDS-numero 300000000318
Päiväys 18.11.2013

tätilannetoimenpiteet

- Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi** : Älä tyhjennä mihinkään paikkaan, jossa kerääntyminen voi aiheuttaa vaaran. Estä lisävuodot, jos on turvallista tehdä niin.
- Hallintaan ja puhdistukseen liittyvät menetelmät ja materiaalit** : Tuuleta alue.
- Erityiset ohjeet** : Jos mahdollista pysäytä kaasu/nestevuoto. Suurena ilmanvaihtoa kaasualueella ja valvo happipitoisuutta. Jos pullo tai pulloventtiili vuotaa, soita Air Productsin hätänumeroon. Jos käyttäjän järjestelmässä ilmestyy vuoto, sulje säiliön venttiilin ja poista ilmaa ennen korjaamista.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Turvallisen käsittelyn varotoimet

Suojele sylinterit fyysiseltä vahingolta; älä vedä, vieritä, tai pudota. Varastointilämpötila ei saa ylittää 50 °C. Ainoastaan kokeneet ja asianmukaisesti koulutetut henkilöt saavat käsitellä painekaasuja/jäädytysnesteitä. Ennen käyttöä tutustu tuotteeseen (lue sen merkinnän). Ennen käyttöä tutustu ja ymmärrä tuotteen ominaisuudet ja vaarat. Ota yhteyttä tuottajaan, jos esittyy joku epävarmuus, joka liittyy yksittäisen kaasun hoitoon. Älä poista äläkä töhörrä lipukkeita, jotka tuottaja antoi, jotta sylinterien sisältöä voisi tunnistaa. Aina käytä erikoisvaunua säiliöiden siirtämiseksi yhdestä paikasta toiseen - vaikka etäisyys olisi pieni. Jätä venttiilisuojan/venttiiliturvalaitteen paikalla siihen aikaan, että säiliö on kiinnitetty seinään, pöytään tai pystytetty omassa telineessä, valmiina käyttöön. Käytä sopivaa ruuviavainta liian tiukasti ruuvattujen tai ruostuneiden suojien poistamiseksi. Ennen säiliön kytkentämistä tarkista koko kaasujärjestelmän, varsinkin sen painetason ja materiaalit. Ennen säiliön kytkentämistä varmista, että järjestelmä on turvallinen takaimemistä vastaan. Varmista, että koko kaasujärjestelmä on yhteensopiva paineen määrän- ja rakennusmateriaalien kanssa. Ennen käyttöä varmista, että koko kaasujärjestelmä oli tarkastettu vuotoa huomioon ottaen. Käytä sopivia paineensäätölaitteita kaikissa säiliöissä, joissa kaasu on vapautettu järjestelmiin, joiden osoittimet ovat pienempiätämän säiliön osoittimista. Älä koskaan pane jotakin esinettä (esimerkiksi avainta, ruuvimeisseliä, tankoa, jne.) vanttiilisuojan aukkoihin. Tällainen toiminta saattaa aiheuttaa venttiilin vaurioitumista ja vuotoa. Avaa venttiiliä hitaasti. Jos käyttäjä huomauttaa joitakin vaikeuksia sylinteriventtiilin hoitamisessa, pitää koneen käyttöä keskeyttää ja ottaa yhteyttä tuottajaan. Sulje säiliön venttiilin jokaisen käytön jälkeen ja aina kun on tyhjä, vaikkapa se olisi vielä kytketty varusteihin. Älä koskaan yritä korjata, äläkä muunnella venttiiliä tai säiliön turvallisuuslaitteita. Vaurioituneista säiliöistä pitäisi heti ilmoittaa tuottajalle. Sulje venttiilin jokaisen käytön jälkeen ja aina kun on tyhjä. Pane ulosventtiilisuojat tai korkit sekä sylinterisuoijat paikalle aina silloin, kuin sylinteri on katkaistu varusteesta. Säiliöitä ei saa altistaa poikkeavalle mekaaniselle iskulle. Älä koskaan nosta sylinteriä ylös, venttiilinsä tai suojansa pitäen. Älä käytä säiliöitä valsseina, tukeina, tai muihin tarkoituksiin, kaasun säiliöä paitsi - niin, kuin se oli toimitettu. Älä koskaan sytytä kaaria sylinterin päällä, joka on painekaasua täynnä, äläkä suo, että sylinteristä tulisi sähkökaarin os a. Ei saa tupakoida tuotteen- ja sylinterin hoidon aikana. Älä koskaan väkevöi uudestaan kaasua tai kaasusekoitusta, jos sen tuottaja ei anna lupaa. Älä koskaan siirrä kaasua yhdestä sylinteristä/säiliöstä toiseen. Aina käytä turvallisuuslaitteita kaasun takavirran estämiseksi. Ennen sylinterin palauttamista ulosventtiilinsuojan tai vuotokorkin pitää olla tarkasti kiinni. Älä koskaan käytä suoraliekkiä tai sähkölämmityslaitteita säiliön paineen suurentamiseen. Säilytysastioiden käyttö- ja varastointilämpötila on oltava alle 50°C (122°F) ja säilytysastioiden pitkäaikaista pitämistä alle -30°C (-20°F) lämpötilassa tulee välttää.

Turvallisen varastoinnin olosuhteet, mukaan lukie nyhteensopimattomuudet

Vanhimmat säiliöt (pisin varastointiaika) täytyy käyttää pikimmin. Säiliöiden pitäisi olla varastoitu sillä jätjestyksellä, että alue on hyvin tuuletettu - parhaiten avoinessa ilmassa. Varastoinnet säiliöt pitää tarkistaa

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 1.3
Muutettu viimeksi 28.05.2013

MSDS-numero 300000000318
Päiväys 18.11.2013

toistuvasti (niiden yleisen kunnan ja mahdolliset vuodot). Noudata kaikkia sääntöjä ja paikallisia vaatimuksia jotka liittyvät säiliöiden varastointiin. Säiliöitä, jotka seisovat paljaan taivaan alla, pitää suojella korroosiolta ja äärimmäiseltä säältä. Älä varastoi säiliöitä olosuhteissa, jotka jouduttavat korroosion muodostumista. Säiliöiden pitäisi olla varastoitu pystyasennossa ja hyvin turvattu kaatumiselta. Säiliöventtiilien pitäisi olla oikein suljettu jajos se on tarpeelista, venttiilien ulospääsujen pitäisi olla suojattu tai kiinnitetty tapeilla. Venttiilien turvien ja suojien pitäisi olla mukana. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Varastoi säiliöt paikoissa, jotka ovat tulipaloturvallisia ja kaukana sytytys- ja lämpölähteestä. Varastoi erikseen tyhjä ja täynnät sylinterit. Varastointilämpötila ei saa ylittää 50 °C (122 °F). Täytyy palauttaa tyhjiä säiliöitä ajoissa.

Tekniset toimenpiteet/Varotoimenpiteet

Varastointitiloissa olevat säiliöt pitää luokitaa kategoriin mukaan (esimerkiksi: helposti palava, myrkyllinen, jne.) ja paikallisten sääntöjen mukaan. Pidettävä erillään syttyvistä aineista.

Erityiset käyttötarkoitukset

Lisätietoja osassa 1 tai yksityiskohtaisessa käytöturvallisuustiedotteessa soveltuvissa tapauksissa

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Tarkistusparametrit

Raja-arvo(t)

Propane	Aikapainotettu keskiarvopitoisuus: ELV (FI)	800 ppm	1,500 mg/m ³
Propane	Lyhytaikaisen altistumisen raja (STEL): ELV (FI)	1,100 ppm	2,000 mg/m ³

Lisätietoja CSA:sta käyttöturvallisuustiedotteen yksityiskohtaisessa osassa soveltuvissa tapauksissa.

Altistuksen torjunta

Tekniset toimenpiteet

Huolehdi luonnollinen tai mekaaninen ilmanvaihto, ettei happipitoisuus pääse laskemaan mahdollisen vuodon seurauksena alle 19,5%.

Henkilökohtaiset suojaimet

- Hengityksensuojaus : Käytettävä hengityslaitetta (SCBA) tai positiivisen paineen ilmamaskia ilmakehässä, jossa hapen pitoisuus pienentynyt. Ilmanpuhdistuslaitteet eivät vakuuta riittävää suojelua. Hengitysilmalaitteiden käyttäjiä on koulutettava.
- Käsiensuojaus : Lujia työrukkasia suositellaan pullojen käsittelyyn. Valittujen hansikkaiden läpäisy aika on oltava suurempi kuin aiotun käyttöajan.
- Silmiensuojaus : Suojalasien käyttöä suositellaan pullojen käsittelyn aikana.
- Ihonsuojaus : Käytä suojakenkiä suositellaan pullojen käsittelyn aikana.
- Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita : Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.
- Muut tiedot : Yksinkertainen tukahduttava aine.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 1.3

Muutettu viimeksi 28.05.2013

MSDS-numero 300000000318

Päiväys 18.11.2013

Fyysisiä ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevaa tietoa

Ulkomuoto	: Puristettu kaasu. Väritön kaasu.
Haju	: Ei määritelty.
Haju	: Seos sisältää yhtä tai useampia seuraavalle tuoksuvia aineosia: Ei hajulla varoittavia ominaisuuksia. Makea.
Hajukynnys	: Tietoja ei ole käytettävissä.
pH-arvo	: Ei määritettävissä.
Sulamispiste/sulamisalue	: Tietoja ei ole käytettävissä.
Kiehumispiste/kiehumisalue	: -181 °F (-118.28 °C)
Leimahduspiste	: Ei määritettävissä.
Haihtumisnopeus	: Ei määritettävissä.
Syttyvyys (kiinteä, kaasu)	: Lisätietoja tuotteen luokituksesta on osassa 2
Räjähdyksen/tulenarkuuden ylä-/alaraja	: Tietoja ei ole käytettävissä.
Höyrynpaine	: Tietoja ei ole käytettävissä.
Vesiliukoisuus	: Ei tunneta, mutta pidetään vähäliukoisena.
Suhteellinen höyryntiheys verrattuna	: 1.00 (ilma = 1) Ilmaa kevyempi tai ilman kaltainen.
Suhteellinen tiheys	: 1.6056 (vesi = 1)
n-oktanolivesi jakaantumiskerroin (aineosille)	: Ei määritettävissä.
Itsesyttymislämpötila	: Tietoja ei ole käytettävissä.
Hajoamislämpötila	: Tietoja ei ole käytettävissä.
Viskositeetti	: Ei määritettävissä.
Räjähdysominaisuudet	: Tietoja ei ole käytettävissä.
Hapettavat ominaisuudet	: Tietoja ei ole käytettävissä.
Molekyylipaino	: 28.9 g/mol
Tiheys	: 0.0012 g/cm ³ (0.075 lb/ft ³)Nota: (höyrynä)
Ominäistilavuus	: 13.33 m ³ /kg (213.55 ft ³ /lb)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 1.3
Muutettu viimeksi 28.05.2013

MSDS-numero 300000000318
Päiväys 18.11.2013

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Reaktiivisuus	:	Lisätietoja mahdollisia vaarallisia reaktioita ja/tai yhteensopimattomia materiaaleja koskevissa osissa.
Kemiallinen stabiiliteetti	:	Stabiili normaaliolosuhteissa.
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus	:	Tietoja ei ole käytettävissä.
Vältettävät olosuhteet	:	Tietoja ei ole käytettävissä.
Yhteensopimattomat materiaalit	:	Tietoja ei ole käytettävissä.
Haitalliset hajoamistuotteet	:	Ei ole.

KOHTA 11: Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot

Tietoa myrkyllisistä vaikutuksista

Altistuksen todennäköiset reitit

Vaikutus silmään	:	Ei vahingollista lopputulosta.
Vaikutus ihoon	:	Ei vahingollista lopputulosta.
Vaikutus hengitettynä	:	Saattaa johtaa tukehtumiseen, jos pitoisuus on korkea. Osittainen tukehtuminen saattaa johtaa tajun menettämiseen niin nopeasti, ettei uhri ehdi mitenkään reagoida asiaan.
Vaikutus nieltynä	:	Syömistä ei pidetä todennäköisenä altistumistienä.
Oireet	:	Oleskelu ilmakehässä, jossa on liian vähän happea, voi aiheuttaa seuraavia oireita: huimaus, syljeneritys, pahoinvointi, oksentelu, liikkumiskyvyn/tajunnan menetys.

Välitön myrkyllisyys

Akuutti toksisuus suun kautta	:	Tuotteesta sellaisenaan ei ole olemassa tietoja.
Hengitys	:	Tuotteesta sellaisenaan ei ole olemassa tietoja.
Akuutti toksisuus iholla	:	Tuotteesta sellaisenaan ei ole olemassa tietoja.
Ihon syöpyminen/ärsytys	:	Tietoja ei ole käytettävissä.
Vakava silmävaurio/silmän ärsytys	:	Tietoja ei ole käytettävissä.
Herkistyminen.	:	Tietoja ei ole käytettävissä.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 1.3
Muutettu viimeksi 28.05.2013

MSDS-numero 300000000318
Päiväys 18.11.2013

Krooninen toksisuus tai vaikutuksia pitkäaikaisesta altistuksesta

Karsinogeenisuus	:	Tietoja ei ole käytettävissä.
Lisääntymistoksisuus	:	Tuotteesta sellaisenaan ei ole olemassa tietoja.
Sukusolujen mutageenisuus	:	Tuotteesta sellaisenaan ei ole olemassa tietoja.
Spesifinen kohde-elimen systeeminen toksisuus (yk si altistus)	:	Tietoja ei ole käytettävissä.
Spesifinen kohde-elimen systeeminen toksisuus (toistuva altistus)	:	Tietoja ei ole käytettävissä.
Aspirointivaara	:	Tietoja ei ole käytettävissä.

KOHTA 12: Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle

Myrkyllisyys

Myrkyllisyys vesieliöille	:	Tuotteesta sellaisenaan ei ole olemassa tietoja.
Myrkyllisyys muille eliöille	:	Tuotteesta sellaisenaan ei ole olemassa tietoja.

Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei ole käytettävissä.

Biokertyvyystaipumus

Tuotteesta sellaisenaan ei ole olemassa tietoja.

Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei ole käytettävissä.

PBT- ja vPvB-arviointien tulokset

Lisätietoja CSA:sta käyttöturvallisuustiedotteen yksityiskohtaisessa osassa soveltuviissa tapauksissa.

Muut haitalliset vaikutukset

Tällä tuotteella ei ole mitään tunnettuja ympäristömyrkyllisiä vaikutuksia.

KOHTA 13: Jätteiden käsittely

Jätteenkäsittelymenetelmä : Ota yhteyttä toimittajaan, jos tarvitset ohjeita. Käytetön tuote pitää palauttaa tuottajalle alkuperäisessä sylinterissä.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 1.3
Muutettu viimeksi 28.05.2013

MSDS-numero 300000000318
Päiväys 18.11.2013

ät

Likaantunut pakkaus : Palauta sylinterin tuottajalle.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR

YK/TUNNUS-Nro : UN1956
Oikea tekninen nimi : COMPRESSED GAS, N.O.S., (Nitrogen, Oxygen)
Luokka tai jaosto : 2
Tunnelikoodi : (E)
Tarra(t) : 2.2
ADR/RID-vaaranro. : 20
Merta saastuttava : Ei

IATA

YK/TUNNUS-Nro : UN1956
Oikea tekninen nimi : Compressed gas, n.o.s., (Nitrogen, Oxygen)
Luokka tai jaosto : 2.2
Tarra(t) : 2.2
Merta saastuttava : Ei

IMDG

YK/TUNNUS-Nro : UN1956
Oikea tekninen nimi : COMPRESSED GAS, N.O.S., (Nitrogen, Oxygen)
Luokka tai jaosto : 2.2
Tarra(t) : 2.2
Merta saastuttava : Ei

RID

YK/TUNNUS-Nro : UN1956
Oikea tekninen nimi : COMPRESSED GAS, N.O.S., (Nitrogen, Oxygen)
Luokka tai jaosto : 2
Tarra(t) : 2.2
Merta saastuttava : Ei

Muita tietoja

Vältä kuljettamista sellaisissa ajoneuvoissa, jossa tavaratila ei ole eristetty ohjaamosta. Varmista että kuljettaja on tietoinen kuorman mahdollisista vaaroista ja tietää tehtävänsä onnettomuus- ja vaaratilanteessa. Kuljetustietoja ei ole tarkoitettu antamaan kaikkia tähän materiaaliin liittyviä tiettyjä säännöstenmukaisuustietoja. Yksityiskohtaiset kuljetustiedot saa ottamalla yhteyttä Air Productsin asiakaspalveluedustajaan.

KOHTA 15: Kemikaaleja koskevat määräykset

Kyseisen aineen tai seoksen turvallisuuteen, terveyteen ja ympäristöön liittyvät säännökset/lainsäädäntö

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 1.3
Muutettu viimeksi 28.05.2013

MSDS-numero 300000000318
Päiväys 18.11.2013

Maa	Sääntöjen lista	Ilmoitus
USA	TSCA	Sisältyy valmistusaineluettelo.
EU	EINECS	Sisältyy valmistusaineluettelo.
Canada	DSL	Sisältyy valmistusaineluettelo.
Australia	AICS	Sisältyy valmistusaineluettelo.
South Korea	ECL	Sisältyy valmistusaineluettelo.
China	SEPA	Sisältyy valmistusaineluettelo.
Philippines	PICCS	Sisältyy valmistusaineluettelo.
Japan	ENCS	Sisältyy valmistusaineluettelo.

Kemiallinen turvallisuusarviointi

Lisätietoa CSA:sta on yksityiskohtaisessa käyttöturvallisuustiedotteessa
Jos tämä tuote ei sisällä altistuskenaarioita, R EACH ei koske tämän tuotteen komponentteja, ne eivät täytä
CSA:n minimitulavuuskynnystä tai CSA-sertifiointia ei ole vielä suoritettu.

KOHTA 16: Muut tiedot

Varmista, että kaikkia kansallisia/paikallisia määräyksiä huomioidaan.

R-lausekkeet - Aineosat

R 8 Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.
R12 Erittäin helposti syttyvää.

Vaaratiedotteet:

H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu.
H270 Aiheuttaa tulipalon vaaran tai edistää tulipaloa; hapettava.
H280 Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuu menettäessä.

Valmistettu : Air Products and Chemicals, Inc. Global EH&S Tuotteen Turvallisuus Osasto
(Product Safety Department)

Muut tiedot saattavissa Tietojen Hallinnon websivulla <http://www.airproducts.com/productstewardship/>

Turvallisuus Tietojen Aineisto on tehty EU:n vaatimusten mukaisesti ja on tarkoitettu kaikille valtioille, jotka tekivät toimintaohjeiden käännöstä omaan lakijärjestelmään. Oikaistaan Euroopan parlamentin (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta

Annetut yksityiskohdat tässä dokumentissa uskotaan olevan oikeita julkaisuajankohtana. Olettaen, että tämä dokumentti on valmistettu hyvin täsmällisesti, mikään epävakainen käytös ei ole hyväksytty (emme ota vastuutta, jos tapahtuu joku haavoittuminen tai vahinko).